

## Pulsoksymetr MINDRAY PM-60



cena: 1 505,00 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Mindray
Wysyłka	7 dni

### Opis produktu

#### PULSOKSYMETR MINDRAY PM-60

PM-60 to profesjonalne urządzenie umożliwiające ciągłe lub przerywane monitorowanie SpO2 i tętna.

##### Tryb kontroli punktowej:

- automatyczne czuwanie i wyłączenie
- automatyczne przydzielanie identyfikatora pacjenta
- wykluczenie alarmu w przypadku odłączonej sondy
- 1-99 identyfikatorów dla maksymalnie 4000 pomiarów

##### Tryb ciągłego monitorowania:

- włączanie progów alarmowych
- ręczne wprowadzanie identyfikatora pacjenta
- SpO2 wyświetlanie przebiegu z pamięcią trendów do 96 godzin

##### Inne funkcje:

- odpowiedni dla dorosłych i dzieci
- kolorowy ekran LCD 2,4" o wysokiej rozdzielczości
- alarmy wizualne i regulowany dźwięk
- przesyłanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą technologii IR
- bateria alkaliczna AA lub litowo-jonowa baterie (do ciągłej pracy do 36 godzin)
- etui ochronne przystosowane do użytku przenośnego (opcjonalnie)

- w zestawie sonda dla dorosłych wielokrotnego użytku

Wymiary: 55 x 120 x 30 mm

Waga: 300g z baterią

## Właściwości techniczne

- Kolorowy ekran TFT o przekątnej 2,4 cala, rozdzielczość: 320 x 240
- Możliwość wyboru wielu wyświetlaczy: wyświetlanie standardowe lub wykresu
- Przebieg pletyzmograficzny Trace 1
- Wskaźniki: kontrolka alarmu, kontrolka zasilania, modulacja tonu akustycznego SpO2, alarmy dźwiękowe, dźwięki akustyczne po naciśnięciu przycisków
- Interfejs : dwufunkcyjne złącze do podłączenia czujnika SpO2 i przewodu do transmisji danych
- Interfejs IR: do pobierania danych pacjenta w czasie rzeczywistym do komputera PC
- Interfejs zasilania DC: ładowarka do akumulatora litowo-jonowego
- Wymagania dla zasilania DC: napięcie wejściowe 5V, prąd 1,2 A
  
- Baterie:
  - Akumulatory litowo-jonowe do ciągłej pracy przez 24 godziny
  - 3 baterie AA do ciągłej pracy przez 36 godzin
  
- Trend pamięci:
  - Tryb monitorowania: Rozdzielczość: 2s
  - Maksymalny czas: 96 h
  - Tryb kontroli punktowej: Przegląd do 4000 danych Pomiary do 99 pacjentów
  
- Alarmy: ustawiany przez użytkownika maksymalny i minimalny limit 3 poziomy alarmów wizualnych i dźwiękowych

## SpO2

- Zakres pomiarowy: 0 ~ 100% ( 70 ~ 100%)
- Rozdzielczość 1% zakres alarmowy: 50 ~ 100 %
- Częstotliwość odświeżania: 1 s
- Czas średniego próbkowania:
  - 7 s (wysoka czułość)
  - 9 s (średnia czułość)
  - 11 s (niska czułość)

## Częstotliwość tętna

- Zakres: 18 ~ 300 bpm ( $\pm 3$  bpm w trybie ciągłym)  
( $\pm 5$  bpm w ruchu)
- Rozdzielczość: 1 bpm zakres alarmowy: 18 ~ 300 bpm
- Częstotliwość odświeżania: 1 s
- Czas dla średniej częstotliwości próbkowania równej SpO2
- Rodzaj ochrony: klasa II z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym
- Stopień ochrony : BF (odporny na defibrylację)
- Stopień wodoodporności: IPX 2

## Gwarancja producenta:

12 miesięcy

## Certyfikat zgodności CE

# mindray

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Galeria

